



DENOMINAZIONE CUSCINETTI PER MANDRINI

B 70 08 C		.T.P4S.UL	
HSS 70 08 C		.T.P4S.UL	
HCB 70 08 C		DLR .T.P4S.UL	
B 70 08 C		.2RSD .T.P4S.UL	
B 70 08 C		.T.P4S.UL.L75	
Forma costruttiva		Preingrassaggio all'origine	
B	Standard sfere in acciaio	L75	Grasso FAG Arcanol L75 per cuscinetti senza tenuta I cuscinetti con tenute sono lubrificati for-life con L75
HCB	Standard ibrido sfere in ceramica	Precarico	
XCB	X-life ultra sfere in ceramica	L	leggero
HS	Cuscinetti di alta velocità sfere in acciaio	M	medio
HSS	Cuscinetti di alta velocità sfere in acciaio, con tenute	H	alto
HC	Cuscinetti di alta velocità sfere in ceramica	Disposizione cuscinetto	
HCS	Cuscinetti di alta velocità sfere in ceramica, con tenute	U	Cuscinetto singolo disposizione a piacere
XC	X-life ultra cuscinetti di alta velocità	DU	Set da 2, cuscinetto universale
XCS	X-life ultra cuscinetti di alta velocità sfere in ceramica, con tenute	TU	Set da 3, cuscinetto universale
		QU	Set da 4, cuscinetto universale
Serie dimensionale		PU	Set da 5, cuscinetto universale
718	Serie ultraleggera	DB	Set da 2, disposizione a O
719	Serie leggera		
70	Serie media	DF	Set da 2, disposizione a X
72	Serie pesante		
Numero d'identi. del dia. del foro		DT	Set da 2, tandem
6	6 mm		
7	7 mm	TBT	Set da 3, tandem-O
8	8 mm		
9	9 mm	QBC	Set da 4, tandem-O-tandem
00	10 mm		
01	12 mm	Precisione	
02	15 mm	P4S	FAG standard
03	17 mm	Gabbia	
04	4 · 5 = 20 mm	T	Tessuto bachelizzato, guida nell'anello esterno
05	5 · 5 = 25 mm	TPA	Tessuto bachelizzato, serie B718 guida nell'anello esterno
Angolo di contatto			
C	15°		
E	25°		
Forma esterna			
DLR	DIRECT LUBE Lubrificazione diretta con anelli a O inseriti		
Tenuta			
.2RSD	Tenuta bilaterale e ingrassaggio Le versioni con tenuta sono contrassegnate nelle tabelle dei cuscinetti con un •		

